

Art nr.	Type
554-102-206	ErikLED pullertarmatur excl mast. E27. Opalhvid PC. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
554-102-x06 *	ErikLED pullertarmatur excl mast. E27. Opalhvid PC. KL.I. Pulverlakeret. * Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.

Tilbehør:

880-120-200	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-120-x00 *	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Pulverlakeret. * Tillæg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montagelege. Se side 86.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-132-200	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
920-675-250	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°) ----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør. Se side 83-105 -----

Anbefalede Lyskilder:

982-70-09-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 7-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 4000K.
982-70-11-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 10-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 4000K. ----- Flere varianter af lyskilder. Se side 105 -----

* Pulverlakeret: Standardfarver er Hvid RAL9010, Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel.

Bemærk! ErikLED i Antracit RAL7016 forhandles udelukkende gennem www.solar.dk

Key features:

- 10 års rustgaranti.
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

